

FOOT # 4728860

FIG 1




図 2





図 3



特許出願公開第2004-000000号




図4

图 5

システム ID	デバイス ID	ユニーク ID	データ	BCH	CRC
------------	------------	------------	-----	-----	-----

图 6

システム ID	デバイス ID	ユニーク ID	Valid Data フラグ	新規デバイス 検出フラグ	受信モード フラグ	ユニーク ID 指定フラグ
------------	------------	------------	-------------------	-----------------	--------------	------------------

图 7

システム ID	デバイス ID	ユニーク ID	データ
------------	------------	------------	-----

图 8

Valid Data フラグ	新規デバイス 検出フラグ	データ
-------------------	-----------------	-----

[illegible]

図 9




図 10




図 11




図 12





FIG. 12

図 13



特許出願公開第2004-000000号

図14




図 15




図 16




FIG. 16

```

graph TD
    S801[S801 受信ユニットヘデータリードコマンドを送出] --> S802[S802 受信ユニットから転送されるデータバッファのデータをメインメモリに格納]
    S802 --> S803{S803 ユニークIDは登録されたIDか?}
    S803 -- No --> S815[S815 前回データを受信した送信装置による処理を実行]
    S803 -- Yes --> S804{S804 Valid_Dataフラグは「1」か?}
    S804 -- No --> S815
    S804 -- Yes --> S805{S805 新規デバイス検出フラグは「1」か?}
    S805 -- No --> S815
    S805 -- Yes --> S806[S806 受信ユニットヘステータスリードコマンドを送出]
    S806 --> S807[S807 受信ユニットから転送されるステータスメモリのステータスをメインメモリに格納]
    S807 --> S808[S808 格納したステータスのデバイスIDを確認]
    S808 --> S809{S809 送信装置は無線ガンか?}
    S809 -- Yes --> S812[S812 プレイヤーがガンを使用した時の処理を実行]
    S809 -- No --> S810{S810 送信装置は無線バズーカか?}
    S810 -- Yes --> S813[S813 プレイヤーがバズーカを使用した時の処理を実行]
    S810 -- No --> S811{S811 送信装置は無線ソードか?}
    S811 -- Yes --> S814[S814 プレイヤーがソードを使用した時の処理を実行]
    S811 -- No --> S815
    S812 --> J1(( ))
    S813 --> J1
    S814 --> J1
    S815 --> J1
    J1 --> S801
  
```